


Installationsbeispiel



Abmessungen Schutzgehäuse



Detailansicht Kamin-Oberteil



Kamin mit Fernwirk-Kopf

Einsatzgebiete



Trinkwasser

Anlagenbau und Versorgungsnetz



Rohwasser

Brunnen, Leitungen, Aufbereitung



Schmutz- und Abwasser

häusliches und kommunales Abwasser

Technische Daten

Abgestimmt auf Kompaktschacht	D-093-w, D-096-w BEVG-D-025-L und weitere
Kamin-Typ	Ø 88,9 mm
Prozessanschluss	2" AG oder individuell
Bauhöhe	ca. 2.000 mm oder individuell
Gewicht	14 kg
Optionales Anschluss-Set	auf Basis PEHD-DA63

Werkstoffe

Baugruppe	Werkstoff
Deckel Schutzgehäuse	Kunststoff
Rohrmantel Schutzgehäuse	Kunststoff
Innenkomponenten Schutzgehäuse	Edelstahl
Fernüberwachungs-Komponente	siehe Prozesswächter
Kaminrohr und Fittings	Edelstahl
Herausnehmbares Insektensieb	Edelstahl (0,8 mm Maschen)
Bodenanker	Edelstahl
Sicherheitsschloss	bauseitig nach Kundenwunsch

Ihre Vorteile

Sicherheit durch Fernüberwachung

Prozesswächter überwacht den BEV-Kompaktschacht

Rostfrei

Kamin aus Edelstahl mit Kunststoff-Schutzgehäuse

Dicht

Schützt vor Eindringen unbekannter Flüssigkeiten bei Starkregen und Überflutung

Hoch

Ventilation auch bei geschlossener Schneedecke

Feinmaschig

Edelstahl-Insektensieb mit 0,8 mm Maschenweite

Leistungstark

Strömungsquerschnitte abgestimmt auf Ventile

Systemlösung

Optional mit Anschluss-Sets für Kompaktschächte

Anpassungsfähig

Individuelle Ausführungen kurzfristig nach Kundenwunsch lieferbar, zum Beispiel:

mit integrierter Schwebstofffilter Klasse H13

alternative Prozessanschlüsse

abweichende Bauhöhen

EKB-Beschichtung in Wunschfarbe